

742 (ex T466.2) – Roco H0 PluX22

Verzia 214.4.5



Rušne radu 742 (ex T466.2), boli vyrábané v pražskej vagónke ČKD. Sú to dieselelektrické štvornápravové kapotové rušne, určené pre nákladnú dopravu a posun, ich konštrukcia vychádza z radu 740. Max. dovolená rýchlosť bola 90 km/hod. Boli to posledné dieselové rušne, ktoré v prevádzke priamo nahrádzali parné rušne. V období výroby tiež vytlačili z prevádzky väčšinu starších, menej spoľahlivých strojov radu 725 a 726. Rušeň je poháňaný rýchlobežným, stojatým, štvortaktovým, radovým, šesťvalcovým motorom ČKD K 6 S 230 DR s max. výkonom 883 kW pri 1250 ot./min. V súčasnosti ide o prakticky najpočetnejšie rušne na území Slovenska. Z radu 742 bolo vyrobených 494 ks.

(zdroj: Wikipédia)

Informácie o projekte

Zvukový projekt je optimalizovaný pre model Roco s konektorom PluX22.
Zvukový projekt je určený pre zvukové 8 bitové dekodéry Zimo radu MX.
Odporúčaná minimálna verzia softvéru pre dekodér je 40.22.
Dekodér má nastavenú základnú adresu 3.
Reset je možné vykonať nastavením CV8 = 8.

Priradenie funkčných výstupov a jednotlivých zvukov

Funkcia	Zariadenie/Zvuk	Funkčný výstup	Poznámka
F0	Pozičné biele svetlá	FA0v, FA0r	Smerovo závislé
F1	Červené svetlá	FA1, FA2	Smerovo závislé
F2	Reflektor	FA9, FA10	Smerovo závislé, závislé od zapnutej F0
F3	Posunovací režim	FA0v, FA0r, FA3, FA5	+ rozsah rýchlostí znížený na ½ + skrátenie času rozbehu/brzdenia na ¼ + vypne červené svetlá, ak sú zapnuté + pri rozbehu spustí krátku trúbu
F4	Trúba krátka		
F5	Výbeh		Zvuk voľnobehu bez ohľadu na nastavenú rýchlosť
F6	Rozbeh motora do max. otáčok		Nezávislé na nastavenej rýchlosti, aj pri státi
F7	Trúba dlhá		
F8	Zvuk zapnúť/vypnúť		Motor
F9	Zapnutie osvetlenia kabíny	FA7	Vypne sa pri rozbehu
F10	Píšťala krátka		
F11	Píšťala dlhá		
F12	Zvesenie šrobovky		
F13	Zavesenie šrobovky		
F14	Pieskovanie		
F15	Píšťala výpravcu – nová		„Výzva na pohotovosť“
F16	Píšťala výpravcu – stará		„Výzva na pohotovosť, odchod“
F17	Kompresor		Zároveň náhodný zvuk
F18			
F19	Škrípanie kolies v oblúku		
F20			
F21			
F22			
F23			
F24			
F25			
F26	Stlmenie zvukov		
F27	Znižovanie hlasitosti		
F28	Zvyšovanie hlasitosti		

Nastavovanie max. rýchlosti

Nastavovať max. rýchlosť odporúčame cez CV57, nie cez CV5. Nastavovanie max. rýchlosti cez CV5 môže spôsobiť zmenu rozsahu zvukov. Nastavenia času zrýchlenia CV3, času spomaľovania CV4 a strednej rýchlosti CV6 nie sú nastavením max. rýchlosti cez CV57 ovplyvnené.

Posunovací režim

Pri posunovacom režime sa zapnú pravé pozičné svetlá na oboch stranách modelu (tzv. pravé biele do kríža). Ak nie je táto funkcia požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV37 = 0. Pre opätovné zapnutie nastavte CV37 = 83. Zapnutie režimu taktiež vypne červené svetlá, ak sú zapnuté. Ak nie je táto funkcia požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV430 = 0. Pre opätovné zapnutie nastavte CV430 = 3. Nie je možné nastaviť vypínanie reflektora v tomto režime, preto je nutné ho vypínať cez F2.

Režim redukuje časy rozbehu a brzdenia na ¼ nastavenia v CV3 a CV4, ak táto funkcia nie je požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV124 = 144. Je možná úplná deaktivácia časov zrýchlenia a brzdenia nastavením CV124 = 147.

Ak funkcia posunovacieho režimu nie je požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV124 = 0.

Štandardné nastavenie posunovacieho režimu v projekte je CV124 = 146.

V posunovacom režime sa pri každom rozbehu spustí krátka trúba. Táto funkcia je riešená scriptom.

Pre spustenie krátkej trúby musia byť splnené tri podmienky:

1. Musí byť zapnutá samotná funkcia cez F3.
2. Musí byť zapnutý zvuk motora cez F8.
3. Model sa musí rozbiehať z nulovej rýchlosti.

Nastavenie CV837 = 8 vypne túto funkciu, štandardné nastavenie CV837 = 0.

F5 Výbeh vs F6 Rozbeh motora do max. otáčok

Ak sú zapnuté obe funkcie, platí výbeh.

Osvetlenie kabíny

Ak je zapnuté osvetlenie kabíny rušňovodiča cez F9, toto sa pri pohybe modelu automaticky vypne a opäť zapne, keď sa model zastaví. Z technologických dôvodov¹⁾ je toto riešené scriptom. Ak nie je táto funkcia požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV837 = 16. Štandardné nastavenie CV837 = 0.

Ak požadujete funkciu osvetlenia kabíny rušňovodiča bez automatického vypínania sa pri pohybe modelu, nastavte CV436 = 9, CV837 = 16. Pre vypnutie tohto režimu nastavte CV436 = 0, CV837 = 0.

- 1) Štandardným nastavením je možné pomalé rozsvietenie a zhasnutie funkčného výstupu alebo vypnutie funkčného výstupu pri pohybe, nie obe funkcie súčasne.

Kompresor

V projekte sú riešené dve verzie spúšťania kompresoru, obe sú riešené scriptom:

1. Náhodné spúšťanie kompresoru, ktoré je podmienené zapnutím zvuku motora cez F8. Toto sa vypne zapnutím kompresoru cez F17.
2. Zapnutie kompresoru cez F17. Je podmienené zapnutým F8 a nulovou rýchlosťou.

Nastavenie CV837 = 1 vypne možnosť spúšťania kompresoru cez F17.

Nastavenie CV837 = 2 vypne náhodné spúšťanie kompresoru.

Nastavenie CV837 = 3 vypne obe možnosti, štandardné nastavenie CV837 = 0.

Škrípanie kolies v oblúku

Škrípanie kolies v oblúku je riešené scriptom, pre spustenie musí byť splnených niekoľko podmienok:

4. Musí byť zapnutá samotná funkcia cez **F19**, musí byť zapnutý zvuk motora cez **F8**.
5. Zvuk sa nespustí pri veľmi pomalej jazde, nastavená rýchlosť musí byť viac ako 14 (z rozsahu rýchlostí 0 – 126).
6. Zvuk sa nespustí pri rýchlejšej jazde, nastavená rýchlosť musí byť menej ako 100 (z rozsahu rýchlostí 0 – 126).

Nastavenie CV837 = 4 vypne škrípanie kolies v oblúku, štandardné nastavenie CV837 = 0.

Užívateľské nastavenie rozloženia funkcií

Je možné užívateľské nastavenie rozloženia funkcií cez CV400 – CV428. Projekt ho pre svoje potreby nepoužíva.

Reset dekodéru

Môže sa stať, že pri nastavovaní dekodéru spravíte chybu, ktorú už neviete opraviť alebo sa v nastavovaní stratíte. V tomto prípade odporúčame, vykonať reset dekodéru. Pre reset dekodéru naprogramujte CV8 = 8 alebo CV8 = 0. Toto naprogramovanie vykoná reset na nastavenia zvukového projektu.

Nastavenie základných CV

CV3 = 16	CV43 = 0	CV191 = 2	CV432 = 10
CV4 = 14	CV44 = 0	CV195 = 88	CV433 = 193
CV5 = 1	CV45 = 0	CV196 = 88	CV434 = 9
CV6 = 1	CV46 = 0	CV254 = 214	CV435 = 194
CV33 = 1	CV57 = 125	CV255 = 4	CV436 = 0
CV34 = 2	CV105 = 145	CV256 = 5	CV438 = 7
CV35 = 12	CV106 = 5	CV266 = 100	CV440 = 7
CV36 = 0	CV124 = 146	CV374 = 5	CV442 = 130
CV37 = 83	CV125 = 88	CV339 = 6	CV444 = 9
CV38 = 0	CV126 = 88	CV340 = 5	CV446 = 10
CV39 = 0	CV127 = 89	CV395 = 130	CV836 = 1
CV40 = 0	CV128 = 90	CV396 = 27	CV837 = 0
CV41 = 0	CV159 = 88	CV397 = 28	
CV42 = 0	CV190 = 3	CV430 = 3	

Čísla zvukových vzoriek (funkčné tlačidlo, CV, hodnota, popis)

F4 CV522 = 41 – Trúba krátka
F7 CV531 = 40 – Trúba dlhá
F10 CV540 = 39 – Píšťala krátka
F11 CV543 = 38 – Píšťala dlhá
F12 CV546 = 1 – Šrobovka dole
F13 CV549 = 2 – Šrobovka hore

F14 CV552 = 44 – Pieskovanie
F15 CV555 = 3 – Píšťala výpravcu nová
F16 CV558 = 45 – Píšťala výpravcu stará

Script = 37 – Kompresor
Script = 22 – Škrípanie kolies v oblúku

Poznámka

„Script“ znamená, že príslušný zvuk je použitý v scripte, mimo bežného použitia v rámci CV. Číslo zvuku je tu uvedené pre prípadné samostatné použitie zvuku pri vypnutom scripte.